

Einsatzgebiete

- Flughafen
- Messezentren
- Veranstaltungszentren
- Schulungszentren
- Kongresszentren
- u. v. m.

Details

Beschreibung: geschlossene Raucherkabine mit zertifiziertem Tabakrauchfiltersystem, inkl. Beleuchtungssystem

Außenmaß ca.: B = 6,00 m; T = 3,45 m; H = 3,20 m

Innenmaß ca.: B = 5,78 m; T = 3,33 m; H = 2,90 m

Konstruktion: Rahmenwerk aus 60 mm starken Aluminiumprofilen; technisch eloxiert bzw. pulverbeschichtet; Farbe: silber (weitere Farben nach Kundenwunsch möglich)

Verglasung: VSG Glas t = 6 mm

Wandflächen: Holzwerkstoffplatten mit Melaminharzbeschichtung; t = 15 mm; Farbe: lichtgrau; zwei Dekorseiten

Decke: Platte mit Melaminharzbeschichtung; t = 15 mm; durchgehend perforiert

Tür: 1 Schiebetür selbstschließend, elektrisch

Beleuchtung: Niedervolt - Beleuchtungssystem

Montage: Aufstellung auf ebenen Boden

Wartung: Regelmäßige Reinigung und Entleerung des Aschenbeckers und des Abfalleimers im Rahmen der normalen Unterhaltsreinigung.

Optional:

- bis zu drei Stehtische mit integriertem Großraumascher
- eleganter Sicherheits-Standascher (Kip-Ex Serie)
- Flachbildschirm für Info- Filme und oder Werbung
- Sonderfarbe Profile und Wandflächen in RAL
- Wandflächen in Materialklassifizierung A1 oder A2
- Fußbodenbelag aus Hart-PVC, lose verlegbar
- Sondermaße +/- 20 cm, Abweichung in allen Ebenen
- Würfel beleuchtet, mit Kennzeichnung ‚Raucherbereich‘
- Wartungsservice

Details Filtersystem:

Beschreibung: Filtertower mit 5 Stufen inkl.

Electronic – Schaltschrank, steckerfertig; Ventilator-kammer und Rückluftkanal schallgedämmt; Druckdifferenzanzeigen für die Zustandsüberwachung; frontseitige, große Inspektionsöffnungen für die Filterstufen

Abmessungen ca.: B = 93,5 cm; T = 75 cm; H = 320 cm

Ventilatorluftleistung

freiblasend ca.: 2.000 m³/h

Lautstärke ca.: Innen 40 dB/A; Außen 44 dB/A

Wirkungsgrad ca.: Partikeln > 99,9995; Gase / Gerüche 99 % Tabakrauchtypische Substanzen

1. Stufe: Zündquellenprotektor

2. Stufe: Vorfilter für Partikel bis 0,01 µm, Kl. F9

3. Stufe: Aktivkohle – Stufe gegen Gerüche

4. Stufe: imprägnierte A-Kohle gegen toxische Gase wie Aldehyde, Nikotin, Benzolderivate, etc.

5. Stufe: Feinstfilterstufe für Partikel bis 0,0001 µm, Kl. 13

Hinweis: Die Stufen 3 und 4 enthalten ca. 100 kg Aktivkohle

Stromanschluss: 230 Volt / 50 Hz

Stromverbrauch ca.: 2,2 kW

Montageort: abgetrennter Technikraum

Wartung: je nach Belastung ca. 1-2 mal jährlich

Smoke-Lounge Vario 3 x 6

Art.-Nr: 281171101

Preis auf Anfrage



Beschreibung

- freistehende geschlossene Raucherkabine mit BG-zertifiziertem Tabakrauchfiltersystem für den Innenbereich, inkl. Beleuchtungssystem
- bietet ausreichend Platz für bis zu 15 Personen
- Die großzügige Verglasung ermöglicht trotz geschlossener Ausführung einen ausreichenden Sichtkontakt mit der Umgebung.
- Möglichkeit zur Integration von Werbeflächen
- Erfassung der schadstoffhaltigen Luft bis zu 100 %
- Die Quellabsaugung verhindert die Kontamination der Raumluft außerhalb der Kabine.
- service- und wartungsfreundliches Filtersystem
- Die bedarfsabhängige Steuerung des Filtersystems sowie der Beleuchtung erfolgt durch einen IR Bewegungsmelder mit Nachlauffunktion.
- Möglichkeit zur Anbringung von Flachbildschirmen für Info-Filme und / oder Werbung (optional)
- der Kommunikationsmittelpunkt, Stehtisch mit integriertem Großraumascher, Fassungsvermögen ca. 4.000 Zigarettenkippen (optional)
- Made in Germany



Rufen Sie an: 0800 666 222 444 (gebührenfrei)

Green-Line • JULO GROUP AG • Königslandwehr 65c • 59192 Bergkamen • info@green-line.de • http://www.green-line.de