

Einsatzgebiete

- Gastronomie
- Freisitz
- Terrassen
u. v. m.

Details

Beschreibung: Infrarot-Heizstrahler 3 x 650 W inkl. Schalter, Kabel und Stecker

Maße ca.: d = 110 cm; H = 20 cm; Strahler-Kantenlänge 55 cm

Farbe: schwarz/Edelstahl

Leuchtmittel: rubinrote Halogen-Infrarotröhren

Anschlusswert: 650/1300/1950 Watt max.

Stromanschluss: 220-240 Volt/50 Hz

Stromaufnahme: 8,5 A

Schutzklasse: IPX4

Steuerung: Schalter am Zentralkranz; vier Schaltstufen; 0 – AUS; 1 – 650 W; 2 – 1.300 W; 3 – 1.950 W; Abschaltfunktion beim Herunterklappen der Strahler

Zusätzlich: Gummikabel und Stecker; l = ca. 5 m

Gewicht ca.: 4,5 kg

Montage: Anbringung durch seitliches Aufstecken an allen Schirmen und Stangen bis max. d = 45 mm

Wartung: völlig wartungsfrei; die Rohre müssen nach 5.000 bis 8.000 Std. gewechselt werden

Optional:

- Standfuß (855606105)
- Deckenbefestigung für IR-Schirmheizung (855606108)
- Tischplatte für IR-Schirmheizung (855606111)
- Tischplatte inkl. Ascher-Set (855606112)

Fracht / Montage: Versandkostenanteil bis 16 kg (793002101)

Infrarot-Schirmheizung

Art.-Nr: 855606101

Preis auf Anfrage



Beschreibung

- funktioneller, robuster Infrarot-Heizstrahler 3 x 650 W für den Außenbereich, inklusive Schalter, Kabel und Stecker
- geeignet zur Montage an allen herkömmlichen Schirmen und Stangen bis max. 45 mm Durchmesser
- robustes Metallgehäuse mit zusätzlichem oberem Griffschutzgitter zum sicheren Herunterklappen
- richtungsweisende Infrarottechnik und blitzschnelle Aufheizzeiten
- punktgenaue Wärme und ein bis zu 30 % besserer Wirkungsgrad als bei Quarzstrahlern
- hohe Effizienz und Sicherheit; Schutzart IPX4
- Steuerung erfolgt manuell per Schalter, am Zentralkranz; zusätzliche Abschaltfunktion beim Herunterklappen der Strahler
- schnelle und einfache Montage durch seitliches Aufstecken an die Stange
- massiver Standfuß (optional)



Rufen Sie an: 0800 666 222 444 (gebührenfrei)

Green-Line • JULO GROUP AG • Königslandwehr 65c • 59192 Bergkamen • info@green-line.de • <http://www.green-line.de>